



LASER ✱

LBA66 Mixte Premium Plus



EN13236



Port de lunettes
de protection



Port de gants



Port de protections
auditives



Port de protections
respiratoires





Lire
la notice
d'utilisation




Ne pas incliner
la machine lors
du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Alternance de 3 types
de segments : turbo,
plats et dégagements
soudés laser



Hauteur de segments
10 mm



Alésage 22,23 / 20,0
/ 25,4
(Autres alésage
sur demande)



Disque très performant sur
meuleuse, filaire ou batterie,
découpeuse thermique ou
batterie et scie de Sol

Un disque diamant mixte très haut de gamme, forte concentration de diamants (de haute qualité), le LBA66 est ultra puissant et ultra rapide. **"TOP DES VENTES"**. Performant dans de nombreuses applications.

- Types de segments : turbo, plats et dégagements Hauteur 10 mm
- Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide
- Grande vitesse de coupe, longévité accrue
- Rentabilité élevée
- **Utilisation dans le TP (Le mixte préféré dans le TP)**
- Béton, Acier creux ou de faible épaisseur, Asphalte, Matériaux Abrasifs
- **Grande polyvalence dans les matériaux sous condition d'alternance entre les matériaux**
- **Dans la découpe d'Asphalte, attention à ne pas descendre dans la grave de manière prolongée.**
- Le LBA66 Mixte Excellence pour votre meuleuse, découpeuse thermique ou électrique et scie de sol
- Diamètres : de 125 à 450 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton



Béton
Armé



Acier creux
ou de faible
épaisseur



Asphalte

LBA66

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
125	22,23	32	2,0	10	10	80 m/s	12 250		 COUPE A SEC	4026189066022	LBA66 125
230	22,23	40	2,4	10	16	80 m/s	6 650			4026189165787	LBA66 230
300	20,0	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400		 COUPE A EAU COUPE A SEC	4026189066213	LBA66 300
300	25,4	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400			4026189214140	LBA66 301
350	20,0	40	2,8	10	24	100 m/s	5 500			4026189165794	LBA66 350
350	25,4	40	2,8	10	24	100 m/s	5 500			4026189059673	LBA66 351
400	20,0	40	2,8	10	28	100 m/s	4 800			4026189197511	LBA66 400
400	25,4	40	2,8	10	28	100 m/s	4 800			4026189044167	LBA66 401
450	25,4	40	2,8	10	32	100 m/s	4 250			4026189210173	LBA66 451

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60