

DÉTAILS



droit

disque de tronçonnage diamant forme plate

PLUS PRODUIT

Le LD40 permet d'atteindre des vitesses de coupe élevées, rendant un large spectre d'applications possibles, du béton au granit, avec des temps de coupe réduits. Les segments diamant de 12 mm de haut du LD40 sont soudés au laser. Convient pour les coupes humides et à sec.

- Hauteur de segment de 12 mm
 - Large spectre d'applications
 - Vitesse de coupe élevée
 - Coupes humides et à sec
 - Soudage au laser

Compatibilité machine:

Le disque de tronçonnage diamant LD40 convient tant pour les utilisations manuelles que pour les utilisations stationnaires, sur les meuleuses d'angle, les machines à essence et les machines d'établi (selon les diamètres). Il peut ainsi développer toute sa puissance sur les machines de toutes les catégories de puissance.

Compatibilité matériau:

Le LD40 a été développé tout spécialement pour le traitement du béton, des klinkers, de la pierre dure, des dalles de ciment, des tubes de béton, des pierres de bordure et des briques de marbre mi-dures. Cet outil de qualité RHODIUS convient en outre très bien pour le traitement du granit, du béton dur avec des additifs, des pavés, des briques dures, du béton armé, du grès calcaire dur, de la pierre artificielle dure, des blocs de pierre, des tuiles en béton, ainsi que des blocs creux.

Structure et fabrication:

Le LD40 est doté d'un bord de coupe segmenté. Il atteint ainsi une vitesse de coupe très élevée avec une durée de vie maximale. Cet outil a été contrôlé conformément aux normes EN13236 et oSA et peut être utilisé tant à sec que pour des coupes humides. Grâce à son diamant industriel de qualité, le LD40 est particulièrement performant. Ce disque est en outre soudé au laser.

Dimensions:

Ces disques de tronçonnage diamant sont disponibles dans des diamètres de 115 à 400 mm.

VARIANTES :

Dimensions du produit	Vitesse maximale	Quantité du contenu	N° article	Numéro catégorie de produit	Code GTIN conditionnement	Compatibilité machine
125 x 12,0 x 2,2 x 22,23	12250 U/min	1	302450	PK10	4011890050323	Meuleuse d'angle
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6650 U/min	1	302454	PK10	4011890050347	Meuleuse d'angle

PROPRIÉTÉS :

●●●●○○ Durée de vie

●●●●●○ Capacité de coupe

Qualité:

PROLINE ●●○

Épaisseur:



Hauteur de segment pour les disques diamants segmentés

Compatibilité matériau:



Béton

Consignes de sécurité:



Nasschnitt



Trockenschn

Vitesse:

12250 U/min m/s 6650 U/min m/s

Compatibilité machine:



Meuleuse d'angle

*Bague de réduction au diamètre 20,00 mm fournie dans chaque carton.

TECHNOLOGIES SPÉCIALES :

XLOCK