



**LASER** ✱

## LBA60 Mixte Technique

**EN13236**



Port de lunettes  
de protection



Port de gants



Port de protections  
auditives



Port de protections  
respiratoires






Lire la notice  
d'utilisation



Ne pas incliner  
la machine lors  
du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segment crénelés turbo -  
Hauteur de segments  
10 mm



Les disques diamant  
soudés laser  
présentent une  
meilleure résistance



Alésage 20,0 ou 25,4  
(Autres alésage  
sur demande)



Disque pour  
découpeuse thermique  
ou batterie et scie de sol

Un disque diamant mixte moyenne gamme, de bonne qualité, le LBA60 est ultra puissant et ultra rapide. Performant dans de nombreuses applications.

- Segments crénelés turbo Hauteur 10 mm
- **Utilisation dans le TP**
- Béton, Béton armé, Acier creux ou de faible épaisseur, Asphalte, Matériaux Abrasifs
- Grande vitesse de coupe
- **Grande polyvalence dans les matériaux sous condition d'alternance entre les matériaux**
- **Dans la découpe d'Asphalte, attention à ne pas descendre dans la grave de manière prolongée.**
- Diamètres : de 300 à 450 mm






**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

Coupe optimale :



Béton



Béton Armé



Acier creux  
ou de faible  
épaisseur



Asphalte

## LBA60

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
300	20,0	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400		 	4026189149435	<b>LBA60 300</b>
300	25,4	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400			4026189213945	<b>LBA60 301</b>
350	20,0	40	2,8	10	24	100 m/s	5 500			4026189149428	<b>LBA60 350</b>
350	25,4	40	2,8	10	24	100 m/s	5 500			4026189149411	<b>LBA60 351</b>
400	20,0	40	3,2	10	28	100 m/s	4 800			4026189252777	<b>LBA60 400</b>
400	20,0	40	3,2	10	28	100 m/s	4 800			4026189149404	<b>LBA60 401</b>
450	25,4	40	3,6	10	32	100 m/s	4 250			4026189172273	<b>LBA60 451</b>

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
<b>VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC</b>	<b>25-30</b>	<b>32-40</b>	<b>40-50</b>	<b>30-50</b>	<b>30-40</b>	<b>45-60</b>